



BS-BBAL08PD2

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE DI BACKUP

Caratteristiche prodotto

- Armadio in metallo antisabotaggio IP66
- Switch 7 porte PoE + 2 SFP
- Cassetto ottico per 4 fibre
- Smart Controller per gestione da remoto
- Software di gestione incluso
- 3 uscite 12Vcc pilotabili da remoto
- Termo regolazione interna con controllo ventole
- Porte seriali RS485 e RS232
- Multipresa di servizio

Specifiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione primaria	230 Vcc con terminale a vite
Batteria	Piombo 12 Vcc

Uscite

Uscite alimentazione pilotabili	3 x 12 Vcc
Presa di servizio	1 x multipresa Shuko 230 Vca
Uscite di sistema pilotabili	1 x 12 Vcc per controllo ventole, 1 x 12 Vcc per luce di cortesia

Ingressi

Porte seriali	1 x RS485, 1 x RS232 (su richiesta)
Ingressi allarme	1 x Controllo apertura porta, 1 x Sensore allagamento (opzionale)

Switch

Porte Downlink	Porte 1-7: 10/100 Base-T 30W PoE RJ45 (IEEE 802.3bt, IEEE802.3af/at)
Porte Uplink	Porte 9-10: 10/100/1000 Base-X slot SFP
Porte PoE	Porte 1-7: max 30W
Cablaggio e distanza	Cavo CAT5e/6, max 100m (modalità extender max 250m)
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z
Capacità gestione dati	20 Gbps
Troughput	14.88 Mbps
Buffer	1M
Tabella indirizzi MAC	8K
Indicatori	Alimentazione: led rosso Downlink 1-7: led verde per la trasmissione dati, led giallo per il PoE Uplink 9-10: porte SFP, led verde per la trasmissione dati
Gestione	QoS, VLAN, MSTP, porte gestione Multi-broadcast, gestione PoE

Connettività

Router 4G	Opzionale
Smart Controller	1 x RJ45
Fibra	Cassetto Ottico (4 bussole LC acqua marina fornite in dotazione)

Protezione

Circuito primario Interruttore magnetotermico 16A + Scaricatore

Circuito batteria Interruttore magnetotermico 25A + Scaricatore

Gestione

Smart Controller Verifica stato batteria, stato e controllo porte switch, temperatura interna, invio allarmi eventi (es. batteria offline, voltaggio batteria, stato uscite alimentazione DC, stato switch, temperatura interna), impostazioni rete interna, impostazioni di rete per server di appoggio per software di gestione.

Software Software di monitoraggio remoto incluso, possibilità di visualizzare gli allarmi generati dai dispositivi collegati al software, localizzare geograficamente i dispositivi, aggiornamento software da remoto, importazione ed esportazione dei dati dei dispositivi, gestione temperatura, ventole, umidità, allarmi, batteria, porte switch ed apertura porta, creazione utenti manutentori, log di sistema, notifiche e-mail

Caratteristiche meccaniche

Temperatura di lavoro -20 °C a 70°C

Temperatura di stoccaggio -40°C a 85°C

Umidità 0 - 90 %

Dimensioni (AxLxP) 560mm x 390mm x 240mm

Ingombro max batterie (AxLxP) 220mm x 300mm x 190mm

Materiale Lamiera zincata verniciata a polveri

Chiusura porta Serratura con chiave speciale, 2 x chiusura a leva laterale

Grado di protezione IP66


Colore Bianco

BS-BBAL08PD2

Accessori Opzionali




BS-SBA001WMA
Kit fissaggio a muro







BS-SBA001PMA
Kit fissaggio a palo



BS-SBA001GB
Base da pavimento
H: 50cm



BS-SGB001CP
Contropiastra per fissaggio
a pavimento



bositaly.it



BOS Italy Srl –
Via Chiesa 22 - 36044 Val Liona - Vicenza (VI)
T +39 0444 868 678 - E info@bositaly.it
www.bositaly.it

