


Superior StreetSiren Fibra

Sirena cablata da esterno e interno




I prodotti Ajax Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di guadagno protetto e ad alto valore.



Un dispositivo, cinque missioni

- L'allarme spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- L'indicazione della modalità di sicurezza segnala agli utenti l'inserimento/disinserimento del sistema e i ritardi all'ingresso/uscita
- La cornice LED della sirena si accende per indicare l'inserimento del sistema o la modifica della modalità di sicurezza
- La funzione Campanello all'apertura informa gli utenti se i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo l'allarme avvisa gli utenti e le pattuglie di passaggio di eventuali allarmi nel sistema



Fibra


tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione cablata
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Una linea per diversi tipi di dispositivi
- Aggiornamenti automatici del firmware¹



Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per montare il dispositivo su SmartBracket
- Custodia robusta




Allarmi regolabili

- La Modalità aree imposta la risposta della sirena alle modifiche della modalità di sicurezza e agli allarmi della sua area
- Volume regolabile dell'allarme e delle notifiche: da 85 dB a 113 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 sec a 3 min
- Nessun limite al numero di sirene in un singolo sistema²



Alimentazione

- Basso consumo energetico: fino a 0,37 W
- La batteria ricaricabile preinstallata alimenta il dispositivo
- Calcolatore dell'alimentazione
- Stress test del consumo energetico



Installazione semplice

- Abbinamento al sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione delle linee
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia della sirena
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del pannello di montaggio durante l'installazione
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT Compatibilità con gli hub  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F	Comunicazione con l'hub Tecnologia di comunicazione Fibra Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame Cavo di segnale 4×0,22 mm², conduttore in rame Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Avvisi Allarmi Segnale acustico LED Ritardi all'ingresso/uscita Segnale acustico Cambio della modalità di sicurezza Segnale acustico LED Modalità di sicurezza LED Campanello all'apertura Segnale acustico Indicazione dopo l'allarme LED	Funzioni Tipi di avvisi Segnale acustico LED Volume dell'allarme da 85 dB a 113 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Durata dell'allarme da 3 sec a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Frequenza del buzzer piezoelettrico 3,5 ± 0,5 kHz
Alimentazione Alimentazione principale 7–26 V=¹, fino a 1130 mW Il dispositivo è alimentato dall'hub o da Superior LineSupply Fibra Di riserva LTO 18650, 1,500 mAh, 2,4 V=² Fino a 30 minuti di segnalazione di allarme dopo un'interruzione dell'alimentazione principale	Installazione Temperature di funzionamento da –25°C a +50°C da –13°F a 140°F Umidità massima ammissibile fino al 95% Classe di protezione IP54 Altezza di installazione consigliata 2,5 m o superiore 8,2 ft o superiore	Custodia Colore nero, bianco Dimensioni 199 × 199 × 59 mm 7,83" × 7,83" × 2,32" Peso per dispositivo nero 571 g 20,14 oz Peso per dispositivo bianco 580 g 20,45 oz Tamper antisabotaggio	Set completo Superior StreetSiren Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Gli aggiornamenti automatici del firmware sono disponibili per le sirene con la versione firmware 8.64.1.0 o successiva. La sirena deve essere aggiunta a un hub con OS Malevich 2.36 o versione successiva.

² Disponibile per le sirene con la versione firmware 8.64.1.0 o successiva. La sirena deve essere aggiunta a un hub con OS Malevich 2.36 o versione successiva.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems