

Compatibilità con gli hub Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P (3 shields)	Avvisi Allarmi Segnale acustico LED Ritardi all'ingresso/uscita Segnale acustico Cambio della modalità di sicurezza Segnale acustico LED Apertura delle porte (funzione Campanello all'apertura) Segnale acustico Indicazione dopo l'allarme LED	Comunicazione con un hub Tecnologia di comunicazione Fibra Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame Cavo di segnale 4×0,22 mm², conduttore in rame Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Caratteristiche Volume dell'allarme¹ da 81 dB a 105 dB Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Durata dell'allarme da 3 s a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Frequenza del suono della sirena 3,4 ± 0,5 kHz
Alimentazione Alimentazione principale 7–26 V$\overline{=}$, fino a 1811mW Il dispositivo è alimentato dall’hub o da Superior LineSupply Fibra	Installazione Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50 Altezza di installazione consigliata 2,5 m o superiore 8,2 ft o superiore	Custodia Colore nero, bianco Dimensioni 91× 91 × 33 mm 3,58" × 3,58" × 1,30" Peso per dispositivo nero 95 g 3,35 oz Peso per dispositivo bianco 108 g 3,82 oz Tamper antisabotaggio	Set completo Superior HomeSiren Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Misurata a una distanza di 1 m (3,3 ft).





Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra


-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems

Superior HomeSiren Fibra

Sirena cablata con connettore LED




Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior.
Solo i partner di Ajax Systems accreditati possono vendere,
installare e amministrare i prodotti Superior.




Un dispositivo, cinque obiettivi

- Notifica di allarmi del sistema di sicurezza
- Informa sulla modalità di sicurezza del sistema: inserito/disinserito
- Segnala i ritardi all'ingresso/uscita con segnali acustici
- Avvisa quando i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito (funzione Campanello all'apertura)
- Fornisce un'indicazione dopo l'allarme




Tecnologia di comunicazione Fibra

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione cablata
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Una linea per diversi tipi di dispositivi



Installazione semplice

- Abbinamento al sistema tramite scansione della linea o codice QR
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax



Avvisi di allarme configurabili

- Volume regolabile¹ degli allarmi e delle notifiche: da 81 dB a 105 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 secondi a 3 minuti
- Modalità aree: la sirena risponde solo agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza nella sua area assegnata



Resistenza al sabotaggio

- Il tamper antisabotaggio si attiva quando la sirena viene staccata dalla superficie o smontata
- Vite di fissaggio per un fissaggio affidabile
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione