



TurretCam HL

Telecamera IP cablata con IA, con illuminazione ibrida, TrueWDR, microfono e PoE/12 V.
Per ambienti esterni e interni.



Versioni del prodotto

TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm)

- 📷 5 MP
- 🔍 f/2.8 mm (fisso)
- 📺 fino a 2880 x 1620 px
- 📺 25 fps (3K UHD)
- 📐 100°–110°

TurretCam HL (8 Mp/2.8 mm)

- 📷 8 MP
- 🔍 f/2.8 mm (fisso)
- 📺 fino a 3840 x 2160 px
- 📺 20 fps (4K UHD)
- 📐 100°–110°

TurretCam HL (5 Mp/4 mm)


- 📷 5 MP
- 🔍 f/4 mm (fisso)
- 📺 fino a 2880 x 1620 px
- 📺 25 fps (3K UHD)
- 📐 75°–85°

TurretCam HL (8 Mp/4 mm)

- 📷 8 MP
- 🔍 f/4 mm (fisso)
- 📺 fino a 3840 x 2160 px
- 📺 20 fps (4K UHD)
- 📐 75°–85°

Immagine nitida e a colori — sia di giorno che di notte


L'illuminazione ibrida delle telecamere TurretCam HL passa automaticamente dalla modalità infrarossi alla luce bianca, in base al rilevamento del movimento o al riconoscimento degli oggetti. Questo assicura immagini di alta qualità e a colori anche in condizioni di scarsa luce o di notte. La luce bianca aiuta inoltre a identificare meglio gli oggetti e a scoraggiare gli intrusi.



Raggio di illuminazione IR
fino a 50 m (164 ft)




Raggio di illuminazione a luce bianca
fino a 50 m (164 ft)



Sicurezza e privacy senza compromessi

- Autenticazione della telecamera senza password via autenticazione reciproca TLS (mTLS)
- Trasmissioni video crittate con TLS
- Accesso ai contenuti video controllato dall'utente
- Esportazione video sicura con verifica della firma digitale
- Protezione dell'account a più livelli: codici, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo delle sessioni per una maggiore sicurezza dell'account
- Componenti conformi alla normativa NDAA e protocolli




Esperienza utente semplice e intuitiva

- Riconoscimento degli oggetti grazie all'IA: umani, veicoli e animali domestici
- Verifica visiva ad alta risoluzione degli allarmi tramite scenari video
- Passaggio istantaneo dalle notifiche alle registrazioni video nell'impianto
- Sincronizzazione delle telecamere con le modalità del sistema di sicurezza
- Sorveglianza in tempo reale con un videowall personalizzabile
- True WDR (Wide Dynamic Range) per una qualità dell'immagine superiore

Navigazione fluida nell'archivio

- Tecnologia proprietaria JetSparrow per la trasmissione video istantanea e sicura, oltre alla navigazione fluida negli archivi
- Accesso immediato alla visualizzazione in diretta
- Navigazione rapida nell'archivio grazie alla timeline degli eventi, alla visualizzazione calendario e ai filtri di ricerca
- Doppio streaming per anteprima immediata e ottimizzazione dell'uso della larghezza di banda
- Esportazione rapida di video in pochi clic



Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta al sistema Ajax tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Conformità a ONVIF® Profilo S
- Supporto RTSP
- Configurazione della zona di rilevamento del movimento nelle app Ajax per smartphone e desktop
- Monitoraggio dello stato del sistema in tempo reale con controlli automatici

Videosorveglianza adattabile a qualsiasi scenario

Le telecamere TurretCam HL utilizzano Ajax Cloud per trasmettere gli eventi del sistema e la tecnologia JetSparrow per una trasmissione dei dati video peer-to-peer rapida e sicura. Grazie al riconoscimento degli oggetti con l'IA, la telecamera è in grado di identificare umani, veicoli e animali domestici, garantendo la registrazione solo delle attività rilevanti. Il filtraggio rigoroso degli eventi consente di risparmiare spazio di archiviazione e di semplificare la navigazione nell'archivio.

L'illuminazione ibrida offre una qualità d'immagine a colori sia di giorno che di notte. La telecamera può essere attivata in base alla modalità di sicurezza, rendendo la videosorveglianza precisa ed efficace.



Matrice da 5 o 8 MP

Fino a 50 m di illuminazione IR

Slot per microSD fino a 256 GB

Microfono digitale, codec G.711 (ULAW o ALAW)

Fino a 50 m di illuminazione a luce bianca

Lente da 2,8 o 4 mm

Custodia IP66

Classe di protezione IK08



Le telecamere TurretCam HL possono funzionare senza Ajax NVR: l'archivio video viene memorizzato localmente su una scheda microSD, se installata.

Distanza DORI

Versione	Rilevamento	Osservazione	Riconoscimento	Identificazione
TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm)	65 m (213 ft)	26 m (85 ft)	13 m (42 ft)	6,5 m (21 ft)
TurretCam HL (5 Mp/4 mm)	86 m (282 ft)	34,4 m (112 ft)	17,2 m (56 ft)	8,6 m (28 ft)
TurretCam HL (8 Mp/2.8 mm)	90 m (295 ft)	36 m (118 ft)	18 m (59 ft)	9 m (29 ft)
TurretCam HL (8 Mp/4 mm)	117,5 m (385 ft)	47 m (154 ft)	23,5 m (77 ft)	11,6 m (38 ft)

Caratteristiche principali JetSparrow Protocollo Ajax proprietario per la trasmissione video veloce e sicura Rilevamento del movimento Software integrato per il rilevamento del movimento nell'inquadratura Riconoscimento degli oggetti con IA integrata Persone Animali domestici Veicoli Verifica visiva degli allarmi del sistema Ajax Microfono digitale integrato La funzione Attivare le sirene al rilevamento Scenari di automazione Verifica degli allarmi Rilevamento del movimento Riconoscimento con IA Allarme del rilevatore Scenari di automazione	Video e ottica Risoluzione Versione 5 MP: fino a 2880 × 1620 px @ 25 fps (3K UHD) Versione 8 MP: fino a 3840 × 2160 px @ 20 fps (4K UHD) Lente 2,8 mm: angolo di visione 100°–110° 4 mm: angolo di visione 75°–85° Elaborazione delle immagini True WDR hardware e software Compressione video H.265, H.264 Velocità di trasmissione 100 Mbps full-duplex Visualizzazione in diretta simultanea Fino a 5 canali Retroilluminazione Illuminazione IR Illuminazione a luce bianca Streaming video RTSP Conforme a ONVIF® Profilo S Il dispositivo supporta la codifica ONVIF® H.265 (HEVC), la trasmissione di eventi di rilevamento del movimento e riconoscimento IA, il controllo WDR (Ampia gamma dinamica) e altre impostazioni dell'immagine, ma non è conforme ai profili o ai componenti aggiuntivi ONVIF®.	Custodia Dimensioni 103 × 98 × 98 mm 4,06" × 3,86" × 3,86" Peso 475 g 16,8 oz Colore nero, bianco Classe di protezione IP66 IK08	Alimentazione Alimentatore 8–14 V== Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af Consumo di energia fino a 8,5 W
		Conformità agli standard CE RoHS NDAA	Installazione Temperature di funzionamento da –30 °C a +60 °C da –22 °F a +140 °F Umidità massima ammissibile fino al 90% Set completo TurretCam HL Dima di montaggio Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/turretcam-hl/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems